



# Alterfil L (120, 80, 60, 40) Технические данные

Символы по уходу	поставляемые намотки	область применения	рекомендуемая толщина иглы Nm	прочность на разрыв cN	растяжение %	усадка %	устойчивость к воде согласно DIN EN ISO 105-C06	устойчивость к стиранию согласно DIN EN ISO 105-X12	устойчивость к свету согласно DIN EN ISO 105-B01/02	устойчивость к поту согласно DIN EN ISO 105-E04
	5.000 m 	Обработочные краевые швы, многоигольная стёжка, техн. применения, текстильные изделия для домашнего обихода, рабочая одежда	70-90	1510	18,5 - 20,5	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
	8.000 m 	матрацы, сумки, обувь, кожгалантерея мебель и многоигольное стегание	70-110	2170	19,0 - 21,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
	6.000 m 	матрацы, сумки, обувь, кожгалантерея мебель и многоигольное стегание	80-110	2870	19,0 - 21,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
	4.000 m 	автомобильные сидения, мебель, обувь, кожгалантерея, технический текстиль	90-120	4430	20,0 - 22,0	< 1	4	4	5 - 6	4 - 5
Символы по уходу	    									



QM-System zertifiziert  
DIN EN ISO 9001:2008



**Alterfil Nähfaden GmbH**